



DESINFECTANT- BACTERICIDE FONGIDE - VIRUCIDE - SPORICIDE

DEMOUSSAGE

Description : **Solunett Démoussage** est un liquide jaune clair biodégradable à plus de 90%, composé d'agents alcalins, d'agents séquestrant, hydroxyde de sodium, hypochlorite de soude.
Il est **préventif** et **curatif**. Il est sans action vis à vis des matériaux et agit très vite en profondeur. Redonne l'aspect du neuf aux surfaces traitées.

Il est excellent pour : **Solunett Démoussage** détruit tous types de mousses, lichens, algues, moisissures, pollution atmosphérique.

Domaine d'application :

- . **Les couvertures** : tuiles, ardoises, ciments, fibro...
- . **Les façades** : enduits, peintures, bardages métalliques et bois...
- . **Les sols extérieurs** : pavés, gravillons lavés, enrobés, etc...
- . **Autres** : Clôtures, murets, bordures, carrelages...

Mode d'emploi :

- . 1 kg de **Solunett Démoussage** permet de traiter de 1 à 6m² : cette consommation peut varier en fonction de l'état de salissure du support à traiter et de sa porosité.
- . Balayer les surfaces à traiter afin d'éliminer les paquets de mousses et les feuillages....
- . Pulvériser uniformément **Solunett Démoussage** sur les surfaces à traiter.
- . Laisser agir, l'action de la pluie éliminera les traces, ou rincer à basse pression.
- . Appliquer Solunett Démoussage une seconde fois si nécessaire.
- . L'action de **Solunett Démoussage** est ralentie par une température inférieure à 8°, au dessus de 27° il est conseillé, avant pulvérisation, d'humidifier le support à l'eau.

Précautions d'emploi : Il est nécessaire de :

- . Protéger les parterres, plantes, arbustes...
- . Protéger ou rincer immédiatement les PVC, alu...
- . Débrancher les gouttières si récupération des eaux de pluies
- . Condamner tout écoulement de Solunett Démoussage vers des bassins de rétention d'eau (Poissons...)
- . Utiliser un pulvérisateur équipé d'un joint Viton.
- . Après chaque utilisation, rincer le pulvérisateur abondamment à l'eau claire.

NOTA : Eviter de marcher sur les surfaces que vous avez traitées car le support est rendu très glissant.

Sécurité :

- . A conserver hors de portée des enfants
- . R34 : Provoque des brûlures.
- . R31 : Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- . S37/39 : Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux et du visage.
- . S45 : En cas d'ingestion ou de malaise consulter immédiatement un médecin, et lui montrer l'étiquette.
- . S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- . S51 Utiliser seulement dans des zones ventilées.